

GREENMAX WURZELFÜHRUNGSSYSTEM LR 30

Pos: GreenMax Wurzelführungssystem

Schwarze Platten, gefertigt aus einem Gemisch von hochwertigem Recyclingmaterial, 2 mm dick zum Schutz von Straßen- und Gehwegbelägen, Kabeln und Versorgungsleitungen vor Wurzelschäden.

LR30 - Platte mit vertikalen ununterbrochen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Koppelung.

Höhe der vertikalen Führungsrippen: mindestens 1 cm

Maximale Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm

UV-stabilisiert und zu der Führung/Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit oberen Rand.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 1,5 cm über der Erd-Oberkante.

Erzeugnis Wurzelführungssystem der Fa. GREENMAX, o. glw.

Maße: Länge: 60 cm x Höhe 30 cm

Bei ringförmiger Anwendung pro Einzelbaum mind. 5 Platten.

Bei linearer Anwendung nach Länge der Pflanzung.

Liefernachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX WURZELFÜHRUNGSSYSTEM DR 45

Pos: GreenMax Wurzelführungssystem

Schwarze Platten, gefertigt aus einem Gemisch von hochwertigem Recyclingmaterial, 2 mm dick, zum Schutz von Straßen- und Gehwegbelägen, Kabeln und Versorgungsleitungen vor Wurzelschäden.

DR45 - Platte mit vertikalen ununterbrochen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Koppelung.

Höhe der vertikalen Führungsrippen: mindestens 1 cm

Maximale Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm

UV-stabilisiert und zu der Führung/Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit doppeltem oberen Rand.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 1,5 cm über der Erd-Oberkante.

Erzeugnis Wurzelführungssystem der Fa. GREENMAX, o. glw.

Maße: Länge: 60 cm x Höhe 45 cm

Bei ringförmiger Anwendung pro Einzelbaum mind. 5 Platten.

Bei linearer Anwendung nach Länge der Pflanzung.

Liefernachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX WURZELFÜHRUNGSSYSTEM DR 60

Pos: GreenMax Wurzelführungssystem

Schwarze Platten, gefertigt aus einem Gemisch von hochwertigem Recyclingmaterial, 2mm dick, zum Schutz von Straßen- und Gehwegbelägen, Kabeln und Versorgungsleitungen vor Wurzelschäden.

DR60 - Platte mit vertikalen ununterbrochen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Koppelung.

UV-stabilisiert und zu der Führung/Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit doppeltem oberem Rand.

Höhe der vertikalen Führungsrippen: mindestens 1 cm

Maximale Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 1,5 cm über der Erd-Oberkante.

Erzeugnis Wurzelführungssystem der Fa. GREENMAX, o. glw.

Maße: Länge: 60 cm x Höhe 60 cm

Bei ringförmiger Anwendung pro Einzelbaum mind. 5 Platten.

Bei linearer Anwendung nach Länge der Pflanzung.

Liefernachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX WURZELFÜHRUNGSSYSTEM LR 90

Pos: GreenMax Wurzelführungssystem

Schwarze Platten, gefertigt aus einem Gemisch von hochwertigem Recyclingmaterial, 2mm dick, zum Schutz von Straßen- und

Gehwegbelägen, Kabeln und Versorgungsleitungen vor Wurzelschäden.

LR90 - Platte mit vertikalen ununterbrochen Führungsrippen und wurzelfester Koppelung.

UV-stabilisiert und zu der Führung/Schutz vor überwachsenden Wurzeln.

Höhe der vertikalen Führungsrippen: mindestens 1 cm

Maximale Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 1,5 cm über der Erd-Oberkante.

Erzeugnis Wurzelführungssystem der Fa. GREENMAX, o. glw.

Höhe: 90 cm

Breite: 75 cm

Bei ringförmiger Anwendung pro Einzelbaum mind. 5 Platten.

Bei linearer Anwendung nach Länge der Pflanzung.

Liefersnachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX WURZELFÜHRUNGSSYSTEM LR 105

Pos: GreenMax Wurzelführungssystem

Schwarze Platten, gefertigt aus einem Gemisch von hochwertigem Recyclingmaterial, 2mm dick, zum Schutz von Straßen- und

Gehwegbelägen, Kabeln und Versorgungsleitungen vor Wurzelschäden.

LR90 - Platte mit vertikalen ununterbrochen Führungsrippen und wurzelfester Koppelung.

UV-stabilisiert und zu der Führung/Schutz vor überwachsenden Wurzeln.

Höhe der vertikalen Führungsrippen: mindestens 1 cm

Maximale Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 1,5 cm über der Erd-Oberkante.

Erzeugnis Wurzelführungssystem der Fa. GREENMAX, o. glw.

Höhe: 105 cm

Breite: 75 cm

Bei ringförmiger Anwendung pro Einzelbaum mind. 5 Platten.

Bei linearer Anwendung nach Länge der Pflanzung.

Liefernachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX WURZELFÜHRUNGSSYSTEM LR 120

Pos: GreenMax Wurzelführungssystem

Schwarze Platten, gefertigt aus einem Gemisch von hochwertigem Recyclingmaterial, 2 mm dick, zum Schutz von Straßen- und

Gehwegbelägen, Kabeln und Versorgungsleitungen vor Wurzelschäden.

LR120 - Platte mit vertikalen ununterbrochen Führungsrippen und wurzelfester Koppelung.

UV-stabilisiert und zu der Führung/Schutz vor überwachsenden Wurzeln.

Höhe der vertikalen Führungsrippen: mindestens 1 cm

Maximale Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen, mit einem Überstand von ca. 1,5 cm über der Erd-Oberkante.

Erzeugnis Wurzelführungssystem der Fa. GREENMAX, o. glw.

Höhe: 120 cm

Breite: 75 cm

Bei ringförmiger Anwendung pro Einzelbaum mind. 5 Platten.

Bei linearer Anwendung nach Länge der Pflanzung.

Liefernachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m