

GREENMAX Ballenverankerungen aus Gurten

Nicht sichtbare Unterflurverankerungen mit speziellen Gewebegurtbändern

GreenMax Ballenverankerung „leicht“ für Bäume bis 25 cm Stammumfang - Typ: GGB 120225

... Stück Hochstämme der Pos.... mit der GEFA Ballenverankerung „leicht“ nach Herstellervorschrift unterirdisch verankern. Zur Anwendung kommen unbehandelte Stahlanker mit 50 mm breiten Gurtschlaufen und einem Spanngurt aus Polyestergewebe. Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine langsam verrottbare Kokosfaserscheibe unterlegt.

GreenMax Ballenverankerung „mittel“ für Bäume bis 50 cm Stammumfang - Typ: GGB 120350

... Stück Hochstämme der Pos.... mit der GEFA Ballenverankerung „mittel“ nach Herstellervorschrift unterirdisch verankern. Zur Anwendung kommen unbehandelte Stahlanker mit 50 mm breiten Gurtschlaufen und einem Spanngurt aus Polyestergewebe. Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine langsam verrottbare Kokosfaserscheibe unterlegt.

GreenMax Ballenverankerung „schwer“ für Bäume bis 90 cm Stammumfang - Typ: GGB 120460

... Stück Hochstämme der Pos.... mit der GEFA Ballenverankerung „schwer“ nach Herstellervorschrift unterirdisch verankern. Zur Anwendung kommen unbehandelte Stahlanker mit 50 mm breiten Gurtschlaufen und einem Spanngurt aus Polyestergewebe. Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine langsam verrottbare Kokosfaserscheibe unterlegt.

GreenMax Ballenverankerung „extra schwer“ für Bäume über 90 cm Stammumfang - Typ: GGB 120970

... Stück Hochstämme der Pos.... mit der GEFA Ballenverankerung „schwer“ nach Herstellervorschrift unterirdisch verankern. Zur Anwendung kommen unbehandelte Stahlanker mit 50 mm breiten Gurtschlaufen und einem Spanngurt aus Polyestergewebe. Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine langsam verrottbare Kokosfaserscheibe unterlegt.

Liefernachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

..... Stück