



AquaMax

Gietranden

Afmetingen en materialen

	Type	Materiaal	Kleur	Dikte	Lengte	Gewicht per rol	Afwerking	UV-stabiel	Bestel-eenheid	Volle pallet	Hoogte
	AMGR 125Z	HDPE	Zwart/ antraciet - glad	1,5 mm	25 m ¹	12 kg	Glad	Deels UV-stabiel	Rol	60 per pallet	30 cm
	AMGR 225Z	HDPE	Zwart - glad	2 mm	25 m ¹	15 kg	Glad	UV-stabiel	Rol	44 per pallet	30 cm
	AMGR 325Z	LDPE	Zwart - nerf	3 mm	25 m ¹	21 kg	Nerf- structuur	UV-stabiel	Rol	24 per pallet	30 cm
	AMGR 320G	LDPE	Groen - glad	3 mm	20 m ¹	17 kg	Glad	Deels UV-stabiel	Rol	44 per pallet	30 cm
	AMGR 225G	HDPE	Donkergroen - nerf	2 mm	25 m ¹	15 kg	Nerf- structuur	UV-stabiel	Rol	44 per pallet	30 cm
	AMGR 225GZ	HDPE	Bicolor Donkergroen/ zwart - nerf	2 mm	25 m ¹	15 kg	Nerf- structuur	UV-stabiel	Rol	44 per pallet	30 cm
	AMGR 325G	LDPE	Donkergroen - nerf	3 mm	25 m ¹	21 kg	Nerf- structuur	UV-stabiel	Rol	24 per pallet	30 cm
	AMGR 335G25	LDPE	Donkergroen - nerf	3 mm	25 m ¹	22 kg	Nerf- structuur	UV-stabiel	Rol	24 per pallet	35 cm
	AMGR BIO BASED	Bio Based - op basis van suikerriet restafval	Bruin - glad	2 mm	25 m ¹	15 kg	Glad	UV-stabiel	Rol	44 per pallet	30 cm
	Circulaire gietrand	Op basis van afval- plastic	Grijs	3 mm	20 m ¹	18 kg	Glad	Niet UV-stabiel	Rol	40 per pallet	30 cm
	AMGR bumper 38	Rubber	Zwart	30 mm	Ø 38 cm	17 kg	Mat	Niet UV-stabiel	Stuk	80 per pallet	26 cm
	AMGR bumper 48	Rubber	Zwart	30 mm	Ø 48 cm	23 kg	Mat	Niet UV-stabiel	Stuk	80 per pallet	26 cm