



AquaMax

Gietranden

Materiaal

- Geproduceerd uit hoogwaardig gerecycled HDPE
- Geproduceerd uit hoogwaardig gerecycled LDPE
- Polyethyleen op basis van restafval van suikerriet
- 100% recyclebaar
- Kleur: groen, grijs, zwart en bruin

Installatiehulpstuk

Gietranden altijd in een rechte lijn afsnijden met de AMGR SNIJPLANK. De RVS snijplank is 10 cm breed en 36,5 cm lang.



Droge grond binnen de stedelijke omgeving zorgt voor aanslagproblemen bij jonge aanplant. De gietrand is een zeer doelmatige oplossing om inboet bij nieuwe aanplant te voorkomen. Het is daarnaast een goede bescherming tegen maaischade en strooizout.

De binnenzijde van de gietrand is met kokosmat of houtsnippers te vullen tegen onkruidgroei. Daarnaast is de gietrand heel gemakkelijk te vullen met water en heeft deze een heel grote wateropslagcapaciteit.







De gietrand wordt voor een deel in de grond gegraven (tot 10 cm). Hierdoor blijft de gietrand stabiel en blijft het water in het gebied rondom de stamvoet. De gietrand kan worden gesloten met dubbelzijdige tape of met een koppelprofiel.












Al onze gietranden zijn meerdere malen te gebruiken. Bij gebruik van onze koppeling wordt hergebruik gemakkelijker, omdat de randen zonder spijkergaten blijven.

Afmetingen en materialen

	Type	Materiaal/kleur	Lengte	Hoogte	Dikte	Uitvoering	Levensduur
	Budget gietrand AMGR125Z	Hoogwaardig gerecycled HDPE Zwart/antraciet Deels UV-stabiel*	25 m ¹	30 cm	1,5 mm	glad	ca. 5 jaar
	AquaMax gietrand AMGR225Z	Hoogwaardig gerecycled HDPE Zwart UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	2 mm	glad	ca. 10 jaar
	AquaMax gietrand AMGR325Z	Hoogwaardig gerecycled LDPE Zwart UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	3 mm	generfd	ca. 10 jaar
	Budget gietrand AMGR320G	Hoogwaardig gerecycled LDPE Groen Deels UV-stabiel*	20 m ¹	30 cm	3 mm	glad	ca. 5 jaar
	AquaMax gietrand AMGR225G	Hoogwaardig gerecycled HDPE Donkergroen UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	2 mm	generfd	ca. 10 jaar
	AquaMax gietrand AMGR225GZ	Hoogwaardig gerecycled HDPE Bicolor: donkergroen/ zwart UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	2 mm	generfd	ca. 10 jaar

* Kleurafwijkingen mogelijk

Afmetingen en materialen






	Type	Materiaal/kleur	Lengte	Hoogte	Dikte	Uitvoering	Levensduur
	AquaMax gietrand AMGR325G	Hoogwaardig gerecycled LDPE Donkergroen UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	3 mm	generfd	ca. 10 jaar
	AquaMax gietrand AMGR335G25	Hoogwaardig gerecycled LDPE Donkergroen UV-stabiel	25 m ¹	35 cm	3 mm	generfd	ca. 10 jaar
 	AMGR Biobased gietrand	Biobased polyethyleen op basis van restafval suikerriet Bruin UV-stabiel*	25 m ¹	30 cm	2 mm	glad	ca. 10 jaar
	Circulaire gietrand	Afvalplastic Grijs Niet UV-stabiel	20 m ¹	30 cm	3 mm	glad	ca. 10 jaar
	AMGR bumper 38	Rubber Zwart Niet UV-stabiel	Ø 38 cm	26 cm	30 mm	mat	ca. 10 jaar
	AMGR bumper 48	Rubber Zwart Niet UV-stabiel	Ø 48 cm	26 cm	30 mm	mat	ca. 10 jaar

* Kleurafwijkingen mogelijk



Al onze gietranden zijn meerdere malen te gebruiken. Bij gebruik van onze koppeling wordt hergebruik gemakkelijker, omdat de randen zonder spijkergaten blijven.

Afmetingen en materialen

	Type	Materiaal/kleur	Lengte	Hoogte	Dikte	Uitvoering	Levensduur
	AMGR 2KGG	Hoogwaardig gerecycled HDPE Groen UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	2 mm	generfd/ glad	ca. 10 jaar
	AMGR 3KGG	Hoogwaardig gerecycled HDPE Groen UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	2 mm	generfd/ glad	ca. 10 jaar
	AMGR 2ZGG	Hoogwaardig gerecycled HDPE Zwart UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	2 mm	generfd/ glad	ca. 10 jaar
	AMGR 3ZGG	Hoogwaardig gerecycled HDPE Zwart UV-stabiel	25 m ¹	30 cm	3 mm	generfd/ glad	ca. 10 jaar
	Greenwell	Gerecycled kunststof Groen en zwart UV-stabiel	inhoud 60 liter	25 cm	2 mm	glad	minstens 10 jaar





Gietrand accessoires

Alle onderdelen uit het voordeelpakket zijn ook los verkrijgbaar:

	<p>AquaMax Gietrand koppeling 30-2</p>	<p>Koppelprofiel om gietranden van 1- 2 mm te bevestigen door in elkaar te schuiven</p>
	<p>AquaMax Gietrand koppeling 30-3</p>	<p>Koppelprofiel om gietranden van 3 mm te bevestigen door in elkaar te schuiven</p>
	<p>AquaMax Gietrand klik koppeling</p>	<p>Koppeling om gietranden van alle diktes eenvoudig te bevestigen door een klikbevestiging Met pin om gietrandkoppeling eenvoudig in de grond te kunnen steken</p>
	<p>Coco Disk > 57 cm 14 stuks Coco Disk > 73 cm 11 stuks Coco Disk > 100 cm 8 stuks Coco Disk > 133 cm 6 stuks</p>	<p>Kokosmatbundel verpakt per:</p>
	<p>Stalen pen</p>	<p>Stalen pen om Coco Disk in de grond te bevestigen</p>
	<p>BIO pen</p>	<p>Biologisch afbreekbare pen om Coco Disk in de grond te bevestigen</p>
	<p>Houten pen</p>	<p>Biologisch afbreekbare houten pen om Coco Disk in de grond te bevestigen</p>
	<p>AMGR snijplank</p>	<p>Om gietranden in een rechte lijn af te snijden RVS, 10 cm breed en 36,5 cm lang</p>
	<p>AMGR schroef</p>	<p>Om gietranden aan boompalen vast te schroeven</p>
	<p>Edgefix-2</p>	<p>Piketpaal voor Gietranden lengte: 40 cm, breedte: 12 cm</p>

