



KluitVerankering zonder ankers

Inhoud per set

Type	Stamomtrek	Gewicht	Inhoud
GGB 120550	< 50 cm	1,4 kg	Kokos kluit-beschermingsmat Ø 80 cm Spanband met ratel 2,5 m 3 gesloten ankerbanden 0,7 m
GGB 120650	< 50 cm	2,6 kg	Kokos kluit-beschermingsmat Ø 80 cm Spanband met ratel 4,5 m 3 ankerbanden in lengte verstelbaar met 3 gespen 1,2 m
GGB 120760	< 90 cm	3,4 kg	Kokos kluit-beschermingsmat: Ø 80 cm Spanband met ratel: 4,5 m 3 Ankerbanden: 1,1 m gesloten
GGB 121070	> 90 cm	9,5 kg	Kokos kluit-beschermingsmat Ø 400 cm Spanband met ratel 7,2 m 3 ankerbanden in lengte verstelbaar met 3 gespen 7,2 m

Mechanische eigenschappen

Type	Treksterkte
GGB 120120	277 kg per anker bij een diepte van 30 cm
GGB 120225	277 kg per anker bij een diepte van 40 cm
GGB 120350	277 kg per anker bij een diepte van 50 cm
GGB 120460	948 kg per anker bij een diepte van 60 cm
GGB 120970	1300 kg per anker bij een diepte van 70 cm

Betongaas

We adviseren een betongaas van minimaal 8 mm dik met een maaswijdte 150 mm. De betongaas dient aan alle zijden minimaal 20 cm groter te zijn dan de kluit.

HS code: 73269098

