

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	DEFICODE		EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	515304		<p>Aanbrengen van een ondergrondse verankering van een boom. Betreft het leveren en aanbrengen van ondergrondse boomverankering bij bomen geplant volgens bestekpostnr. ***** Bijzonderheid: Boomverankering aanbrengen volgens voorschriften leveranciers. Verankering d.m.v. ondergrondse kluitverankering. Type: <b>GGB 120550</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokos kluitbeschermingsmat Ø 80 cm</li> <li>- Spanband met ratel 2.5 m1</li> <li>- 3 st gesloten ankerbanden 0,7 m</li> </ul> <p>Stamomtrek &lt; 50 cm Breedte: 50 mm Kleur: Bruin Leverancier: GreenMax O.G. Drie verankeringsbanden aan betongaas bevestigen Controle spanbande 2 dagen na plaatsing.</p>	st	1,00	V	
				st			1,00 L
	515304		<p>Aanbrengen van een ondergrondse verankering van een boom. Betreft het leveren en aanbrengen van ondergrondse boomverankering bij bomen geplant volgens bestekpostnr. ***** Bijzonderheid: Boomverankering aanbrengen volgens voorschriften leveranciers. Verankering d.m.v. ondergrondse kluitverankering. Type: <b>GGB 120650</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokos kluitbeschermingsmat Ø 80 cm</li> <li>- Spanband met ratel 4.5 m1</li> <li>- 3 st gesloten ankerbanden in lengte verstelbaar 1,2 m</li> <li>- 3 gespen</li> </ul> <p>Stamomtrek &lt; 50 cm Breedte: 50 mm Kleur: Bruin Leverancier: GreenMax O.G. Drie verankeringsbanden aan betongaas bevestigen. Controle spanbande 2 dagen na plaatsing.</p>	st	1,00	V	
				st			1,00 L
	515304		<p>Aanbrengen van een ondergrondse verankering van een boom. Betreft het leveren en aanbrengen van ondergrondse boomverankering bij bomen geplant volgens bestekpostnr. ***** Bijzonderheid: Boomverankering aanbrengen volgens voorschriften leveranciers. Verankering d.m.v. ondergrondse kluitverankering. Type: <b>GGB 120760</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokos kluitbeschermingsmat Ø 100 cm</li> <li>- Spanband met ratel 7.2 m1</li> <li>- 3 st gesloten ankerbanden in lengte verstelbaar 1,3 m</li> <li>- 3 gespen</li> </ul> <p>Stamomtrek &lt; 90 cm Breedte: 50 mm Kleur: Bruin Leverancier: GreenMax O.G. Drie verankeringsbanden aan betongaas bevestigen Controle spanbande 2 dagen na plaatsing.</p>	st	1,00	V	
				st			1,00 L
	515304		<p>Aanbrengen van een ondergrondse verankering van een boom. Betreft het leveren en aanbrengen van ondergrondse boomverankering bij bomen geplant volgens bestekpostnr. ***** Bijzonderheid: Boomverankering aanbrengen volgens voorschriften leveranciers. Verankering d.m.v. ondergrondse kluitverankering. Type: <b>GGB 121070</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokos kluitbeschermingsmat 200 x 200 cm</li> <li>- Spanband met ratel 7.2 m1</li> <li>- 3 st gesloten ankerbanden 7,2 m</li> <li>- 3 gespen</li> </ul> <p>Stamomtrek &gt; 90 cm Breedte: 50 mm Kleur: Bruin Leverancier: GreenMax O.G. Drie verankeringsbanden aan betongaas bevestigen. Controle spanbande 2 dagen na plaatsing.</p>	st	1,00	V	
				st			1,00 L
	342040		<p>Aanbrengen gepunt laste wapeningsnetten. Betreft het leveren en aanbrengen van een wapeningsnet t.b.v. ondergrondse kluitverankering aangebracht volgens bestekpostnr. *****. Betonstaalmaat Dikte: Ø 8 mm Maaswijdte: 150 x 150 mm Hoogteafstand tussen kluit en betonstaalmaat: &gt; 450 mm Breedte: ***** m (minimaal 400 mm breder dan kluitdiameter) Lengte: ***** m (minimaal 400 mm breder dan kluitdiameter) Op het betonstaalmaat een vlies van geotextiel plaatsen, minimaal ter grootte van de betonstaalmaat</p>	st	1,00	V	
				st			1,00 L
				m2			1,00 L