

Bestek-post Nummer	Hoofd-code	Deficode 1.2.3.4.5.6	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid resultaat-verplichting	Hoeveelheid ter inlichting
	515399		<p><b>AquaMax Gietrand</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een wand van 2,5 m1 is Ø 80 cm en wateropslagcapaciteit is 100 liter</li> <li>- Een wand van 3,0 m1 is Ø 95 cm en wateropslagcapaciteit is 140 liter</li> <li>- Een wand van 3,5 m1 is Ø 111 cm en wateropslagcapaciteit is 195 liter</li> </ul> <p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.          Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****          Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.          Type: AMGR125Z          Lengte per boom: *** m / boom          Materiaal: Gerecycled HDPE UV-stabiel          Kleur: Zwart / Antraciet          Hoogte: 30 cm          Dikte: 1,5 mm          Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol          Uitvoering: Glad          Leverancier: GreenMax O.G.          Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm          Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm          Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30          Materiaal: Kunststof          Type: 1-2 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling          Materiaal: Kunststof          Type: 1,5 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Edge-Fix-2          Materiaal: 100% gerecycled Kunststof          Type: 40 cm – Dubbele flap          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V
				st		1.00 L
	515399		<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.          Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****          Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.          Type: AMGR225Z          Lengte per boom: *** m / boom          Materiaal: Gerecycled HDPE UV-stabiel          Kleur: Zwart          Hoogte: 30 cm          Dikte: 2,0 mm          Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol          Uitvoering: Glad          Leverancier: GreenMax O.G.          Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm          Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm          Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30          Materiaal: Kunststof          Type: 1-2 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling          Materiaal: Kunststof          Type: 2-3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G. Bevestiging: Edge-Fix-2          Materiaal: 100% gerecycled Kunststof          Type: 40 cm – Dubbele flap</p>	st	1.00	V
				st		1.00 L
				st		1.00 L
				st		1.00 L
				st		L

		<p>Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Te bevestigen met schroeven</p>			V	
515399		<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.  Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****  Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.  Type: AMGR325Z  Lengte per boom: *** m / boom  Materiaal: Gerecycled LDPE UV-stabiel  Kleur: Zwart  Hoogte: 30 cm  Dikte: 3,0 mm  Lenge: 25 m<sup>1</sup> / rol  Uitvoering: Generfd  Leverancier: GreenMax O.G.  Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm  Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm  Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30  Materiaal: Kunststof  Type: 3 mm  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling  Materiaal: Kunststof  Type: 2-3 mm  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Bevestiging: Edge-Fix-2  Materiaal: 100% gerecycled Kunststof  Type: 40 cm – Dubbele flap  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V	L
			st			1.00 L
			st			1.00 L
			st			1.00 L
			st			1.00 L
515399		<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.  Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****  Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.  Type: AMGR320G  Lengte per boom: *** m / boom  Materiaal: Gerecycled LDPE deels UV-stabiel  Kleur: Groen  Hoogte: 30 cm  Dikte: 3,0 mm  Lengte: 20 m<sup>1</sup> / rol  Uitvoering: Glad  Leverancier: GreenMax O.G.  Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm  Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm  Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30  Materiaal: Kunststof  Type: 3 mm  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling  Materiaal: Kunststof  Type: 2-3 mm  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Bevestiging: Edge-Fix-2  Materiaal: 100% gerecycled Kunststof  Type: 40 cm – Dubbele flap  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V	L
			st			1.00 L
			st			1.00 L
			st			1.00 L



515399	<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.          Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****          Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.          Type: AMGR325G          Lengte per boom: *** m / boom          Materiaal: Gerecycled LDPE UV-stabiel          Kleur: Donkergroen          Hoogte: 30 cm          Dikte: 3,0 mm          Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol          Uitvoering: Generfd          Leverancier: GreenMax O.G.          Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm          Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm          Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30          Materiaal: Kunststof          Type: 3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling          Materiaal: Kunststof          Type: 2-3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Edge-Fix-2          Materiaal: 100% gerecycled Kunststof          Type: 40 cm – Dubbele flap          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V	1.00	L
515399	<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.          Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****          Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.          Type: AM-GR325G25          Lengte per boom: *** m / boom          Materiaal: LDPE UV-Stabiel          Kleur: Donkergroen          Hoogte: 35 cm          Dikte: 3,0 mm          Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol          Uitvoering: Generfd          Leverancier: GreenMax O.G.          Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 25 cm          Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm          Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30          Materiaal: Kunststof          Type: 3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling          Materiaal: Kunststof          Type: 2-3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Edge-Fix-2          Materiaal: 100% gerecycled Kunststof          Type: 40 cm – Dubbele flap          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V	1.00	L
515399	Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.	st	1.00	V		

		<p>Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****  Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.  Type: AMGR Biobased gietrand  Lengte per boom: *** m / boom  Materiaal: Biobased polyethyleen op basis van restafval suikerriet UV-Stabiel  Kleur: Bruin  Hoogte: 30 cm  Dikte: 2,0 mm  Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol  Uitvoering: Glad  Leverancier: GreenMax O.G.  Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm  Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm  Befestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30  Materiaal: Kunststof  Type: 1-2 mm  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Befestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling  Materiaal: Kunststof  Type: 2-3 mm  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Befestiging: Edge-Fix-2  Materiaal: 100% gerecycled Kunststof  Type: 40 cm – Dubbele flap  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Te bevestigen met schroeven</p>	st			1.00	L
			st			1.00	L
			st			1.00	L
			st			1.00	L
515399		<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.  Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****  Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.  Type: AMGR 320C  Lengte per boom: *** m / boom  Materiaal: Op basis van afvalplastic  Kleur: Antraciet niet UV-stabiel  Hoogte: 30 cm  Dikte: 3,0 mm  Lengte: 20 m<sup>1</sup> / rol  Uitvoering: Glad  Leverancier: GreenMax O.G.  Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm  Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm  Of  Befestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30  Materiaal: Kunststof  Type: 3 mm  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Of  Befestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling  Materiaal: Kunststof  Type: 2-3 mm  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Of  Befestiging: Edge-Fix-2  Materiaal: 100% gerecycled Kunststof  Type: 40 cm – Dubbele flap  Kleur: Zwart  Leverancier: GreenMax O.G.  Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V		
			st			1.00	L
			st			1.00	L
			st			1.00	L

515399	<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.          Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****          Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.</p> <p>Type: AMGR2KGG          Lengte per boom: *** m / boom          Materiaal: Gerecycled HDPE volledig UV-stabiel          Kleur: groen          Hoogte: 30 cm          Dikte: 2,0 mm          Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol          Uitvoering: éézijdige nerfstructuur / éézijdig glad          Leverancier: GreenMax O.G.          Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm          Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm          Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30          Materiaal: Kunststof          Type: 1-2 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling          Materiaal: Kunststof          Type: 2-3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Edge-Fix-2          Materiaal: 100% gerecycled Kunststof          Type: 40 cm – Dubbele flap          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V		
		st				1.00 L
		st				1.00 L
		st				1.00 L
		st				1.00 L
515399	<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.          Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****          Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.</p> <p>Type: AMGR2ZGG          Lengte per boom: *** m / boom          Materiaal: Gerecycled HDPE volledig UV-stabiel          Kleur: zwart          Hoogte: 30 cm          Dikte: 2,0 mm          Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol          Uitvoering: éézijdige nerfstructuur / éézijdig glad          Leverancier: GreenMax O.G.          Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm          Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm          Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30          Materiaal: Kunststof          Type: 1-2 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling          Materiaal: Kunststof          Type: 2-3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Edge-Fix-2          Materiaal: 100% gerecycled Kunststof          Type: 40 cm – Dubbele flap          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V		
		st				1.00 L
		st				1.00 L
		st				1.00 L
		st				1.00 L

515399	<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.          Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****          Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.          Type: AMGR3KGG          Lengte per boom: *** m / boom          Materiaal: Gerecycled HDPE volledig UV-stabiel          Kleur: groen          Hoogte: 30 cm          Dikte: 3,0 mm          Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol          Uitvoering: éézijdige nerfstructuur / éézijdig glad          Leverancier: GreenMax O.G.          Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm          Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm          Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30          Materiaal: Kunststof          Type: 3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling          Materiaal: Kunststof          Type: 2-3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Edge-Fix-2          Materiaal: 100% gerecycled Kunststof          Type: 40 cm – Dubbele flap          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V	1.00	L
515399	<p>Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.          Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen volgens tekeningnr. *****          Bij een te planten boom aangebracht volgens bestekpostnr. ***** t/m *****.          Type: AMGR3ZGG          Lengte per boom: *** m / boom          Materiaal: Gerecycled HDPE volledig UV-stabiel          Kleur: zwart          Hoogte: 30 cm          Dikte: 3,0 mm          Lengte: 25 m<sup>1</sup> / rol          Uitvoering: éézijdige nerfstructuur / éézijdig glad          Leverancier: GreenMax O.G.          Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: Ca. 20 cm          Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: Ca. 10 cm          Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel30          Materiaal: Kunststof          Type: 3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Wand afsluiten met: Klikkoppeling          Materiaal: Kunststof          Type: 2-3 mm          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Bevestiging: Edge-Fix-2          Materiaal: 100% gerecycled Kunststof          Type: 40 cm – Dubbele flap          Kleur: Zwart          Leverancier: GreenMax O.G.          Te bevestigen met schroeven</p>	st	1.00	V	1.00	L
					1.00	L
					1.00	L
					1.00	L