Bestek-post Nummer	Hoofd-code	Deficode 1.2.3.4.5.6	Omschrijving	Een-heid	Hoeveelheid resultaats-verplichting		Hoeveelheid ter inlichting	
71		. . . .	**Wortelscherm**					
710010	514301	. . . . 9. . . . . .9. . . . . . . .9.	Aanbrengen wortelscherm. Machinaal aanbrengen wortelscherm met kettingfrees machine. Direct na plaatsing in dezelfde werkgang aanvullen met uitgekomen grond. De aanvulling verdichten tot minimaal 2,5 mPa. Verharding schoon vegen. Langs bestaande verharding/beplanting. Breedte sleuf: 0,10 m; diepte sleuf: afhankelijk van de hoogte van het scherm Wortelweringssysteem Type: RootBlock WB/BB 1 mm of RootControl 1 mm Dikte: 1 mm Materiaal: HDPE Kleur: zwart Uv-bestendig Hoogte: (50 / 60) cm Lengte: 50 m1 / rol Treksterkte: 24 N/mm2 Rek bij breuk: 200 % Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling verdichten . Leverancier: Greenmax O.G. 5473 ZG, Heeswijk-Dinther, o.g. Tel:0413-294447 www.greenmax.eu	m	50,00	V	50,00	L