



Materiaal

- 100% PLA (polymelkzuur)
- Constructie: machinaal geweven
- Rollengte: 50 m
- Breedte 4,5 cm
- UV-stabiliteit: min. 3 jaar
- Onder composteeromstandigheden: 95% afbraak in 180 dagen in specifieke bodem, vochtigheid en bacteriële invloeden
- TÜV-certificaat: toekenning en gebruik van het OK compost Industrial conformiteitsmerk voor PLA-granulaat
- Certificering volgens EN-13432:200 norm en conform 94/62/EEG

Afmetingen

Type	Lengte	Breedte
Bio Boomband	50 m	4,5 cm
Aanschuiflus	N.v.t.	5 cm (binnenmaat)
Boombandspijkers 400 stuks (2,5 kg) per doos	40 mm	3,1 mm

Boomband

Bio Boomband

De boombanden van GreenMax worden gebruikt voor het eenvoudig opbinden en verankeren van bomen. Door het gebruik van boombanden worden bomen in de juiste stand gehouden tijdens de groeifase.

De Bio Boomband bestaat uit 100% PLA (polymelkzuur) en kan na gebruik worden gecomposteerd. Het materiaal is UV-bestendig, waardoor de boomband onder normale lichtomstandigheden tot wel 3 jaar meegaat. Dit geeft de boom voldoende tijd om stevig te wortelen. Na verwijderen van de boomband kan deze als composteerbaar afval verwerkt worden.

Door middel van boombandspijkers kan de boomband aan de boompaal bevestigd worden. Deze spijkers hebben een grotere kop, zodat de band niet meer los kan schieten. De aanschuiflus kan worden toegepast als afstandhouder tussen de boompaal en stam.



Boombandspijker



Aanschuiflus