



Materiaal

- Gemaakt van gerecycled materiaal en volledig recyclebaar
- Kleur: grijs
- Dikte: 1,5 mm
- Lange levensduur (min. 50 jaar)
- Eenvoudig te installeren
- Waterdicht
- Buigzaam materiaal
- Bestand tegen chemische elementen en micro-organismen



Geproduceerd uit huishoudelijk afval



Geproduceerd uit
huishoudelijk afval

RootBlock® Circulair

De RootBlock® wortelweringswand wordt toegepast als een barrière om boomwortels van infrastructuur te scheiden. Hierdoor wordt het opdrukken van bestrating (wortelopdruk) en schade aan kabels en leidingen door wortels voorkomen. De minimale afstand van een boom tot een weringswand is 2 meter. Dit is wel afhankelijk van de boomsoort. Wortelwering kan niet binnen twee meter vanaf de boom worden geplaatst, omdat de stabiliteit van de boom dan niet gewaarborgd wordt.

Hoewel de standaard RootBlock® ook volledig circulair is geproduceerd, heeft RootBlock® Circulair zijn naam te danken aan een interessant productieproces.

In Nederland wordt huishoudelijk afval gescheiden. Bij veel gemeenten wordt plastic afval opgehaald in doorzichtige zakken, ook wel 'PMD' genoemd. Van het ingezamelde plastic in de PMD-zakken kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Dit was voorheen nog niet altijd het geval. RootBlock® Circulair is volledig geproduceerd uit uitsluitend Nederlands huishoudelijk afval. Natuurlijk is ook deze wortelweringswand volledig recyclebaar.

Alle verschillende producten en kleuren die worden bij het huishoudelijk afval leiden ertoe dat de grondstof van RootBlock® Circulair een grijze kleur krijgt. Er worden geen kleurcorrecties toegevoegd, waardoor de kleur soms kan afwijken.