



Materiaal

- High-density polyethylene (HDPE)
- Gemaakt van gerecycled materiaal en volledig recyclebaar
- Kleur: zwart
- Dikte: 1 of 2 mm
- Lange levensduur (min. 100 jaar)
- Eenvoudig te installeren
- Waterdicht
- Buigzaam materiaal
- Bestand tegen chemische elementen en micro-organismen
- Ondoordringbaar voor boom- en bamboewortels (bamboe bij RootBlock® 2 mm)

Afmetingen

Rollen	1 mm - 50 mtr	1 mm - 25 mtr	2 mm - 25 mtr
Hoogte	Type	Type	Type
50 cm	WB/BB 50/1	WB/BB 50/1	WB/BB 50/2
60 cm	WB/BB 60/1	WB/BB 60/1	WB/BB 60/2
65 cm	WB/BB 65/1	-	-
70 cm	WB/BB 70/1	-	WB/BB 70/2
75 cm	WB/BB 75/1	WB/BB 75/1	WB/BB 75/2
80 cm	WB/BB 80/1	-	-
100 cm	WB/BB 100/1	WB/BB 100/1	WB/BB 100/2
120 cm	-	-	WB/BB 120/2
130 cm	WB/BB 130/1	-	WB/BB 130/2
150 cm	WB/BB 150/1	-	WB/BB 150/2
200 cm	WB/BB 200/1	-	WB/BB 200/2

HDPE wortelweringswand

RootBlock®

De RootBlock® wortelweringswand wordt toegepast als een barrière om boomwortels van infrastructuur te scheiden. Hierdoor wordt het opdrukken van bestrating (wortelopdruk) en schade aan kabels en leidingen door wortels voorkomen. De minimale afstand van een boom tot een weringswand is doorgaans 2 meter, afhankelijk van de boomsoort. Wortelwering kan niet binnen twee meter vanaf de boom worden geplaatst, omdat de stabiliteit van de boom dan niet gewaarborgd wordt.

RootBlock® is met zijn 1 of 2 mm dikte (andere diktes zijn mogelijk op aanvraag) en HDPE-materiaal een weringswand van het zwaardere type in ons assortiment. Daardoor is RootBlock® ook geschikt voor planten of bomen met een agressieve wortelgroei, zoals bamboe of de Japanse duizendknoop.



Koppelprofiel

Extra optie: koppelprofiel
Andere diktes/hoogtes wortelschermen op aanvraag